## サテライトディスプレイ

# SDR

### 対面計量に便利なサテライト型表示器

- RS-232C出力を使ってはかりのデータを表示
- コンパクト設計で表示機能のみを搭載
  金や宝石の対面計量，学校での実験など、
  様々な対面計量の場で活躍

| 型　　式 | SDR |
|---|---|
| 外形寸法 | 89×150×60㎜ |
| 接続ケーブル | 3m／5m／10m |
| 付　属　品 | 専用ACアダプター、RS-232C双方向出力 |
| 税抜価格 | ¥32,000 |

## リモートコンパレータ

# RC-1

### はかりが定量チェッカーに変身

- プリンタ側及びはかり側の判別結果を印字することで、
  良品／不良品が一目で判別可能な高機能コンパレータ
- 絶対値判別と偏差値判別が簡単にできる
- 判別値を50組まで登録可能（「基準値と上下限幅」または「上下限値」）
- 2つの判別値と重量値が一目でわかるトリプル表示
- バー表示と大音量ブザー
- 計量物を降ろした後も表示を固定できるホールド機能

| オプション | | 税抜価格 |
|---|---|---|
| LU-2 | 専用ランプユニット | ¥20,000 |
| -DB | パネルマウント金具 | ¥20,000 |

| 型　　式 | RC-1 |
|---|---|
| 接続可能はかり | RS-232C出力（オプションを含む）を搭載した当社製電子はかり |
| メモリー機能 | 「基準値と上下限幅」または「上下限値」の50組の登録が可能 |
| 電　　源 | AC100V±10%、30VA（プラグコンセント電源コード1.5m付き） |
| 付　属　品 | RS-232C接続ケーブル（5m）、予備ヒューズ、取扱説明書 |
| 温湿度範囲 | 0℃～40℃、80%RH以下 |
| 外形寸法(LWH) | 250×215×177㎜、本体重量 約3.6kg |
| 税抜価格 | ¥120,000 |

## 判別ランプユニット

# LU-1/LU-1A

### 計測の合否判定を音や光でお知らせ

- 3色タワーランプは40㎜の大口径
- 1mにて75dB以上の大音量電磁ブザー
- ブザー鳴動条件を任意に設定可能
- はかりのACアダプター用サービスコンセントを装備

| 型　　式 | LU-1 | LU-1A |
|---|---|---|
| 仕　　様 | ※はかり本体にオプションとして、リミット接点出力（-LM） | ※接点出力取付込み<br>※CG，CG-K，CJ，CUXⅡ，PCXⅡへの接点出力可能 |
| 税抜価格 | ¥55,000 | ¥65,000 |